SOLVANT INDUSTRIEL

SOLVANT DÉGRAISSANT VÉGÉTAL DESTINÉ À ÉLIMINER LES GRAISSES ET HUILES INDUSTRIELLES

100% d'origine végétale et biodégradable

PAE

Point éclair <21°C

▶Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements.....

▶Elimination des souillures telles que : cambouis, résidus pétroliers, dépôts graisseux d'huiles minérales ou végétales ainsi que les goudrons.

▶Elimination des fonds de colle, résines et polymères.

▶Conjugue haut pouvoir dégraissant et rapidité d'évaporation

▶N'altère pas les joints en caoutchouc.

▶Ne laisse pas d'auréoles grasses après séchage.

▶Temps d'action réduit, facilité d'utilisation.

▶Elimination facile au chiffon ou rinçage haute pression.

▶Compatible sur certaines surfaces métalliques, inox, aluminium, verre, plastiques ou caoutchouc.

▶Ne pas utiliser en fontaine de dégraissage.

LIEUX D'UTILISATION

Très nombreux secteurs d'activités tels que : industrie, ateliers de mécanique, ateliers d'usinage, les services d'entretien ou de maintenance, industrie automobile, nautique et aéronautique, imprimerie, chaînes de fabrication...
Convient pour l'entretien des services de maintenance des matériels sur les chantiers tels que engins forestiers, agricoles, travaux publics, levages, etc., ainsi que les matériels du réseau ferroviaire, des barrages électriques car il est biodégradable.

MODE D'EMPLOI

Dégraissage des surfaces en bain ou au pinceau.
Tremper les pièces dans le produit (pur).
Laisser agir minimum 3 minutes.
Brosser si nécessaire puis essuyer ou utiliser de l'air comprimé pour accélérer le séchage des pièces.
Dans le cas de surfaces sensibles ou fragiles, il est conseillé de réaliser un test de compatibilité suivi d'un rinçage, afin de déterminer la compatibilité et le temps de contact nécessaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat : liquide fluide
Densité calculée : >1
Point éclair :<21°C
Point d'ébullition : >35°C

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants appropriés (imperméables aux solvants). Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- **Exclusivement formulé à partir de composés biodégradables d'origine végétale et de minéraux.**
- **Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques**
- **Respect de l'utilisateur**
- **Vertus réelles et prouvées** par l'expertise et les essais des laboratoires agréés indépendants de l'Union Européenne.

FT500140-0314
500141

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02